产品问询表

零序位测试

SAMGOR TECHNOLOGY

配电变压器测试系统

	,		单号:		
			+ 5		
客户基本信息					
工程师: 公司: 电话: Email: 地址:	· ·				
A. 技术要求					
设备应用地点					
工厂实验室 □	研究所 🗆	户外	在线测试		
被试品					
配电变压器	□ 最大	MVA	最高	kV	
电力变压器	□ 最大	MVA	最高	kV	
特殊变压器	□ 最大_	MVA	最高	kV	
试验内容					
			是 (√)	否(X)	备注
绕组电阻值测量					
绝缘电阻测量					
电容和介质损耗测量					
变压比测量					
空载电流和空载损耗测量					
短路阻抗和负载损耗测量					
耐压试验					
短时感应电压试验					
长时感应电压测试					
局方测量					
负载下的抽头转换测试					
温升测试					
雷电波测试					
操作波测试					
无线电干扰测试					
瞬间特性测量					
噪音测量					

冷却系统测试		
套管测试		
短路测试		
变压器油测试		
其他:		

常规被试品参数

			<u></u> 单相	三相		
		最小	最大	最小	最大	
电压	kV					
额定容量	MVA					
高压抽头	k٧					
电压抽头	k٧					
短路阻抗	%					

最大被试品参数

			最大变压器	(单相)	最大变压器	(三相)
电压		kV				
额定容量		MVA				
铁芯重量		kg				
			min	max	min	max
高压抽头(Ur	n)	kV				
低压抽头(Ur	n)	kV				
中压(Um) (如果有)	kV				
频率		Hz				
短路阻抗		%	(HV)	(LV)	(HV)	(LV)
负载损耗		kW				
温升试验		kW				
	测试电压	kV				
	电路	Α				
	损耗	kW				
空载测试	3 rd 滤波	A				
	5 rd 滤波	Α				
	7 rd 滤波	Α				
	9 rd 滤波	Α				
绕组容量	高压	nF				

低压					
高压-低压	1	氐压			
*请提供所有被试品的测试报告和参数表格 耐压试验 是 否 如是则: 工频试验变系统 如果对电压和电流有特殊要求:	_ F	中压			
耐压试验 是	ī	高压−低压			
是	*请提供所有被	试品的测试报告	和参数表格		
如是则: 工频试验变系统 □ 如果对电压和电流有特殊要求: □ 控制系统 □ 手动控制 □ □ 自动控制和测量 □ 功率分析测量系统 □ 是 □ 否 □ 如果是 诺玛功率分析仪 □ 恒河功率分析仪 □ 干式电压互感器/电流互感器 □ 油式电压互感器/电流互感器 □ 补偿电容塔 □ 是 □ 否 □ □	耐压试验				
工频谐振系统 □ 工频试验变系统 □ 如果对电压和电流有特殊要求: □	是 🗌 否				
如果对电压和电流有特殊要求: 控制系统 手动控制 自动控制和测量 □ 功率分析测量系统 □ 是 □ 否 □ 如果是 诺玛功率分析仪 □ 恒河功率分析仪 干式电压互感器/电流互感器 □ 油式电压互感器/电流互感器 补偿电容塔 □ 是 □ 否 □	如是则:				
控制系统 手动控制 □ 自动控制和测量 □ 功率分析测量系统 □ 是 □ 否 □ 如果是 诺玛功率分析仪 □ 干式电压互感器/电流互感器 □ 补偿电容塔 是 □ 否 □	工频谐振系统			工频试验变系统 □	
手动控制 □ 自动控制和测量 □ 功率分析测量系统 □ 是 □ 否 如果是 協玛功率分析仪 □ 干式电压互感器/电流互感器 □ 油式电压互感器/电流互感器 补偿电容塔 □ □ 是 □ 否	如果对电压和电	自流有特殊要求 :			
手动控制 □ 自动控制和测量 □ 功率分析测量系统 □ 是 □ 否 如果是 協玛功率分析仪 □ 干式电压互感器/电流互感器 □ 油式电压互感器/电流互感器 补偿电容塔 是 □ 是 □ 否					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	控制系统				
功率分析测量系统 是 □ 否 □ □	手动控制				
是	自动控制和测量	3. E			
是					
如果是 诺玛功率分析仪	功率分析测	量系统			
诺玛功率分析仪 □ 恒河功率分析仪 □ 干式电压互感器/电流互感器 □ 油式电压互感器/电流互感器 □ 补偿电容塔 是 □ 否 □	是 □ 否				
干式电压互感器/电流互感器 □ 油式电压互感器/电流互感器 □ 补偿电容塔 □ 否 □	如果是				
补偿电容塔 是 □ 否 □	诺玛功率分析的	义		恒河功率分析仪	
是 □ 否 □	干式电压互感器	器/电流互感器		油式电压互感器/电流互感器	
是 □ 否 □					
	补偿电容塔	•			
低压补偿 □ 高压补偿 □	是 🗆 否				
	低压补偿			高压补偿	
手动断路器 目动断路器 □	手动断路器			自动断路器	
电容(含内部保险丝) 电容(不含内部保险丝)	电容(含内部份	呆险丝)		电容(不含内部保险丝)	
电容塔配不平衡保护	电容塔配不平衡			电容塔没有配不平衡保护	
工频试验中局放要求	工频试验中	局放要求			
局放测量	局放测量	是	□ 否	□ 局放水平 < ····· pC	电压 ······ kV
有无屏蔽房 是 □ 否 □		. –		_	
	屏蔽房是否需要	是 是	□ 否		

电源供给

		低压	中压
主电源		·····/····· V	kV
主电源 频率	Hz		
容量			
单相	kVA		

三相	kVA						
星形接地		是	否		是	否	

试验场所

2+7△+Z €C (1 VWVII)	试验区域	m*m*m
试验场所(LXWXH)	高压电容塔	m*m*m
	海拔	m
エナ」本人とい口	环境温度(最低)	°C
环境状况 	环境温度(最高)	°C
	相对湿度	%

试验场所(LXWXH)	高压电容塔	m*m*m						
	海拔	m						
17.14年/17.7口	环境温度(最低)	°C						
环境状况	环境温度(最高)	°C						
	相对湿度	%						
*最好提供试验室布局图.								
对建筑物的特殊要求	对建筑物的特殊要求或者限制:							
项目的操作模式								
交钥匙工程 □ *如选择交钥匙工程,我们 正常运行	仅设备采购 □ 负责整套设备的运行,如选	择设备采购,	我们负责所采购设备的					
B. 商务部分								
询盘的目的								
计划预算 🗆	标准报价 □ 招	标 □						
报价周期								
一周内 □ 二原	周内 □ 一个月内	Ш						
报价有效期								
三个月 □ 非	其他:							
贸易条款 Incoterm								
EXW	☐ CIF ☐							
发运周期								
收到订单后的月								
————High Voltage ◆	High Current ◆ High Power Te	est System and	d Components————					
	WWW.SAMGOR.COM		•					

质量保 质期			
1 年 🛚	2 年	5 年	其他:
其他要求:			

上海九志电气有限公司

(Samgor Technology)

地址: 上海浦东新区曹路镇人民塘路 500 号

邮编: 201209

电话 I: 86-21-68482953 传真: 86-21-33901039 E-mail: info@samgor.com Http:// www.samgor.com

